

Datenblatt

Coral-Duo

elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00–20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>



metal blue



granite



grey



marine




terra



forest



autumn



black

Der unschlagbare Schmutzfänger

Coral Duo ist eine besonders effektive Sauberlaulösung, wenn es darum geht, feine Staubpartikel, Grobschmutz und viel Nässe aufzunehmen, die mit den ersten Schritten ins Gebäude gelangen. Coral Duo vereint die aktive Bürstenwirkung von Coral Brush Activ und die feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaft von Classic verstärkt mit einem robusten, glatten Monofilament in einem Produkt. Somit bietet Coral Duo die ideale Lösung für kurze Eingangsbereiche, die den Belastungen durch viel Schmutz standhalten müssen. Coral Duo lässt sich hervorragend mit anderen textilen Coral Produkten kombinieren und bietet somit die unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten speziell für weiträumige Eingangsbereiche. Die hochfunktionelle Rippenstruktur macht die besondere Optik des Produktes aus und verleiht dem Eingangsbereich stets ein attraktives Erscheinungsbild.

Ausschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge

Datenblatt

Coral-Duo

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00-20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>



Kombination aus fünf Garnarten

Trägermaterial

Rücken aus Vinyl



Kombination aus
dünnem Garn zur
Feuchtigkeitsauf-
nahme und dickem
Garn, welches den
Schmutz abbürstet



Extra-dickes Garn
mit erhöhter
Bürstfunktion



Kombination aus
dünnem Garn zur
erhöhten Feuchtig-
keitsaufnahme
und einem dicken
Garn mit starker
Bürstwirkung

Ausschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge

Technische Spezifikationen

Coral-Duo

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00 – 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

EN 14041	Norm	Coral Duo	Coral Duo FR
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS	DS
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2kV	< 2kV
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,12 m ² K/W	0,11 m ² K/W
Herstellungsart	EN 1307	getuftet, 5/32° Schnittpol	getuftet, 5-32° Schnittpol
Oberflächengestaltung		Rippenstruktur	Rippenstruktur
Polmaterial		100% Polyamid	100% Polyamid
Trägermaterial		Polyester Faservlies	Polyester Faservlies
Rückenausstattung		Everfort® Vinyl	FR-Latex
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 670 g / m ²	ca. 670 g / m ²
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 10 mm	ca. 10 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.400 g / m ²	ca. 2.000 g / m ²
Polschichtdicke	ISO 8543	ca. 7 mm	ca. 7 mm
Polrohddichte	ISO 8544	0,087 g / m ³	
Noppenzahl		ca. 47.500 / m ²	
Strapazierwert	EN 1307	33, gewerblich - stark	33, gewerblich - stark
Komfortwert	EN 1307	LC2	LC2
Stuhlrolleneignung	EN 985	gewerbl. Bereich r = 2,8	gewerbl. Bereich r = 2,8
Treppeneignung	EN 1963	nein	nein
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	Δ LW = ca. 32 dB	
Elektrischer Durhgangswiderstand	ISO 10965	10 10 Ω	
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	8	7
Wasser -	EN ISO 105/E01	4,5	4,5
Reiben -	EN ISO 105/X12	4,5	4,5
Organische Lösungsmittel	EN ISO 105/X05	4,5	4,5
Wasserabsorption	TNO W 6034	4,6 l/m ²	4,6 l/m ²

Die Firma elbautec behält sich das recht auf Änderungen zur Qualitätsverbesserung des Herstellers vor.

Ausschreibungstexte
finden Sie unter
www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge